自然な色合いで景観保全に最適!!

ケイワンカラーサンド工法

Harmony with nature!

自然との調和

富士山の世界文化遺産登録から１０年

「スコリアを使った吹付はできないの？」

という行政の言葉をヒントに

スコリアを用いなくてもできる、溶岩チックな吹付を追いかけました。

環境保全は おまかせください！

カラーサンド材料

スコリア（scoria)とは
火山噴出物の一種で、塊状で多孔質のもののうち暗色のもの。
マグマに含まれる鉄分が酸化して酸化鉄となり、色調を変えます。

富士山周辺のスコリアは、採取禁止です。

着色主材

下地材

材 料 表
（2023夏・富士山仕様の場合）

ケイワンカラーサンド吹付工材料表（200ｋｇ/100㎡あたり）

種別	規格・寸法	単位	数量
下地材	エポ強化材　基材(A液)	ｋｇ	20.0
	エポ強化材　硬化材(B液)		
着色主材	キクスイグラスト（富士山色）	ｋｇ	200.0

主材1缶（20ｋｇ）当たりの配合量

内　　容	重量比(%)	
アクリル樹脂	15.0	20kg
水	8.5	
添加剤	2.5	
着色骨材・陶磁器質砕粒	74.0	

主要地方道河口湖精進線(扇﨑)道路改良工事2018

忍野村　村道鐘山線道路工事(第2期)2017

楽しい研究会
〒400-0501 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町3492
株式会社 Sakatec
TEL (0556) 42-7388　FAX (0556) 42-7155
E-mail　info@kenfighter.com